StarStuk™

HL+

- **Très haute adhésion, forte ténacité**
- **Post-formable**

DESCRIPTION :
StarStuk HL+ est une colle polyvalente super puissante destinée à une utilisation industrielle. La colle HL+ résiste à l'eau et aux températures (au-dessus et au-dessous de 93°C). La colle HL+ est destinée au collage de laminés décoratifs sur des panneaux d'aggloméré de fibre de bois. HL+ adhère en outre parfaitement sur un grand nombre de matériaux différents tels que les panneaux contreplaqués, les tissus, les tissus décoratifs, les mousses synthétiques, les panneaux de toit, le verre et les miroirs, le liège, la céramique, les tissus de fibres de verre et les matières plastiques. Système à pulvérisation permettant d'économiser du temps et du matériel.
Mode d'emploi:

Caratteristiche:

Conservabilité: 15 Mois

Stockage : Pas de dégradation/altération de la colle due à la congélation. Chauffer la colle à température ambiante avant l'emploi. Ne pas déposer/conserver les bidons de colle sur le sol avec des températures en dessous de 15°C

Inflammabilité :
Déterminée par la méthode d'essai de propagation de flamme

Propriétés physiques :
Apparence : Transparente ou rouge
Teneur en matières solides: 25 - 30%
Masse volumique : 0,93 à 0,97 g/cm³
(3 à 4 kg/l)
Résistance au cisaillement : > 0,6894757293 N/mm²
Température de rupture adhésive sous cisaillement (SAFT)
: > 93 °C

Contenance :
3,61 kg Bidon jetable de (8#)
12,25 kg Bidon jetable de (27#)
58,97 kg Bidon recyclable (130#)
122,47 kg Bidon recyclable (270#)

INFORMATIONS DE TRANSPORT
Gaz liquéfié, inflammable, sans indication spécifique (contient éther diméthylique, acétate du méthyle) étiquette 2.1,

Avantage du système à bidon

- Productivité augmentée, application rapide, gain de temps grâce à l'élimination du temps con sacré à l'installation et au rangement de l'équipement.
- Suppression d'acquisitions dispendieuses et de la maintenance de l'équipement de pulvé risation et des compresseurs.
- Application exacte de la colle permettant de minimiser le taux de déchets
- Facile à transporter ; souplesse d'utilisation

Mode d'emploi:

La colle StarStuk HL+ est appliquée sur les deux surfaces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en une couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 2 à 4 minutes jusqu'à ce qu'elle soit collante. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones d'accès difficile (par ex. collage de d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche soit séchée et devenue collante. Assembler les éléments en appuyant bien partout pour assurer un bon collage. Développe la pleine force d'adhésion en 24 heures
Note: Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante voisine de 15°C (fond et colle). S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussière, huile ou graisse avant de pulvériser la colle. Elle est particulièrement utile pour les procédés de post-formage, y compris le procédé d'Evans EO100, le VacuTech et l'utilisation d'équipements de post-formage similaires.

NorthStar Chemicals, Inc. 770-386-6961 Tel 770-386-0615 Fax www.northstarchemicals.com

EXCLUSION DE LA RESPONSABILITE:
Le fabricant ainsi que le distributeur déclinent toute responsabilité et garantie, expresse et tacite, quant au produit, y comprise et de manière non-limitative, touchant sa qualité marchande, les propriétés et l'aptitude aux conditions d'utilisation particulières. Toute responsabilité est notamment déclinée pour l'utilisation et ses effets, le maniement et la possession du matériau décrit ci-dessus. Ainsi, il appartient à l'utilisateur de procéder personnellement à la vérification de l'aptitude du produit aux conditions d'utilisation envisagées ou spécifiques à l'utilisateur. Dans ce cas, les risques liés à l'utilisation et la responsabilité incombent pleinement à l'utilisateur. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement ou remboursement, si bon lui semble. Les représentants de la société ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente exclusion de responsabilité. L'exclusion de responsabilité s'applique à l'ensemble des ventes.
Avant utilisation, consulter la fiche de données de sécurité, et respecter les consignes en matières de conditions d'utilisation prévues, de sécurité et d'hygiène industrielle (version 08/05).